

Declaración de prestaciones

DoP Nr.: 903 07 0221- es

1. Código de identificación única del producto tipo: **Tacos para material aislante**
Referencia del artículo: **903 745 260 10; 903 745 300 10**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

ETA-07/0221 (2. edición)
ote de serie: véase embalaje

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo de producto	tacos para material aislante KI-10N
Uso previsto	tacos para plástico para sujetar sistemas mixtos exteriores de aislamiento térmico con capa de revoque, EOTA ETAG 014
Opción/ Categoría	categoría subterráneo BCDE
Material	Polipropileno

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH
Am Bahnhof 50
D – 74638 Waldenburg

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12 apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 2+**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --
8. En caso de declaración de prestación relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:
emitido: **Institut Techniki Budowlanej ITB - Warschau**
ETA-07/0221
bazado: **ETAG 014**

La oficina notificada de certificación de productos **1488-CPD** ha realizado según el sistema 2+:

- i) Establecimiento del tipo de producto según una prueba de prototipo (incluida recogida de muestras), un cálculo del tipo, de tablas de valores o documentación para describir el producto;
- ii) Primera inspección de la fábrica y control de la producción propia de la fábrica;
- iii) Supervisión, valoración y evaluación en curso del control de la producción propio de la fábrica;

ha expedido lo siguiente:

Certificado de conformidad 1488-CPD-0288/Z

9. Prestaciones declaradas:

Subsuelo	Clase de densidad aparente [kg/dm ³]	Resistencia a compresión [N/mm ²]	N _{Rk/3} , [kN]		δ (N _{Rk/3}) [mm]	
			KI-10N	KI-10N	KI-10N	KI-10N
Hormigón clase C20/25	≥ 2,25	≥ 30,0	-	-	-	-
Hormigón clase C50/60	≥ 2,30	≥ 65,0	-	-	-	-
Ladrillo, Mz (DIN V 105-100/EN 771-1)	≥ 1,70	≥ 20,0	0,25	0,91		
Bloque macizo de caliza (p. ej. ladrillos silicocalcáreos KS NF 20-2.0 ladrillo macizo según DIN 106)	≥ 1,30	≥ 15,0	0,17	0,58		
Bloque hueco de caliza (p. ej. ladrillos silicocalcáreos KS L-R(P) 8 DF piedra del agujero según DIN 106) a ¹⁾ =30 mm	≥ 0,60	≥ 7,5	0,13	0,36		
Ladrillo de orificios en sentido vertical (p. ej. Hlz B-1.0 1NF 12-1 según DIN 105) a ¹⁾ =13 mm	0,95	≥ 12,0	0,20	0,79		
Ladrillo de orificios en sentido vertical (p. ej. Hlz B-1.0 3NF 12-1 según DIN 105) a ¹⁾ =13 mm	≥ 0,80	≥ 15,0	0,13	0,54		
LAC 2	≥ 1,56	≥ 2,0	0,20	0,74		
AAC 2	≥ 0,35	≥ 2,0	0,10	0,55		
AAC 5	≥ 0,60	≥ 5,0	0,30	0,84		

¹⁾ Valor mínimo „a“. En el caso de los elementos en los que el valor de "a" es menor, las pruebas de carga máxima son esenciales.


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante :



Gösta Pietsch
(Director General)
Waldenburg, 06.12.2013

i.V.



Christoph Huber
(Director de compras)
Waldenburg, 06.12.2013