

WIT-BETONSCHRAUBE

Injektionssystem für sofortigen Halt und extreme Lasten.



Betonschraube trifft Injektionsmörtel.



WIT-BETONSCHRAUBE

Betonschraube trifft Injektionsmörtel.

Reduziert Wartezeiten, da sofort belastbar!

- Gewindefäden der Betonschraube W-BS sorgen für sofortigen Halt.
- Ausgehärteter Injektionsmörtel WIT-BS erhöht das Lastniveau enorm.

Für extreme Traglasten in Beton

Bringt den Beton an die Grenzen seiner Tragfähigkeit. Beispielsweise können die Zuglasten der Betonschraube W-BS 10 (Verankerungstiefe 110 mm) nochmals um über 100 % erhöht werden!

Flexibler als herkömmliche Ankerstangen

Betonschraube W-BS auch ohne Mörtel einsetzbar

Zeitsparende Durchsteckmontage

Variable Verankerungstiefen

Schöner Abschluss am Anbauteil

6kt.-Kopf mit angepresster Scheibe

Mit Silikon-Auspresspistole zu verarbeiten

150 ml Gebinde

Sofortiger Halt durch Betonschraube, nachträgliche Lasterhöhung durch Injektionsmörtel.

TYPISCHE ANWENDUNGEN



Weitere Anwendungen:

Stützenfüße, Geländer, Hochregale und Pfostenträger



Mehr Informationen unter

wuerth.de/duebel



**Betonschraube W-BS
Sechskantkopf**


Größe x Länge	Stahl verzinkt, Art.-Nr.	A4, Art.-Nr.	Stahl verzinkt, große U-Scheibe, Art.-Nr.	VE/St.
10 x 90 mm	5929 121 035	5929 221 035		25
10 x 100 mm	5929 121 045	5929 221 045		
10 x 120 mm	5929 121 065	5929 221 065		
10 x 140 mm	5929 121 085			
10 x 160 mm	5929 121 105			
10 x 180 mm			5929 121 125	15
10 x 200 mm			5929 121 145	
10 x 240 mm			5929 121 185	
10 x 280 mm			5929 121 225	
10 x 320 mm			5929 121 265	25
12 x 110 mm	5929 122 045			
14 x 110 mm	5929 124 035			
14 x 130 mm	5929 124 055			

Betonschraubenmörtel WIT-BS
150 ml
Art.-Nr. 0905 450 301

VE/St. 1/12

410 ml
Art.-Nr. 0905 450 302

VE/St. 1/12


**Betonschraube W-BS
Stockschraube**


Größe x Länge	A4, Art.-Nr.	VE/St.
10 x 140 mm	5929 261 060	25
10 x 160 mm	5929 261 080	

**Betonschraube W-BS
Senkkopf**


Größe x Länge	Stahl verzinkt, Art.-Nr.	A4, Art.-Nr.	VE/St.
10 x 90 mm	5929 131 035	5929 231 035	25
10 x 100 mm	5929 131 045 *	5929 231 045 *	25
10 x 120 mm	5929 131 065 *	5929 231 065 *	25

* Lieferbar ab Januar 2020